

L 8316/L 8516-40	2	N Oferingen	15,5 ha												
Oberer Muschelkalk		Natursteine für den Verkehrswegebau, für Baustoffe und als Betonzuschlag, Untergruppe Kalksteine (Weitere Nutzungsmöglichkeit: Naturwerkstein) {Splitte/Brechsande, Schotter, kornabgestufte Gemische, Gesteinsmehle (Füller)}													
18,2 m > 18,1 m		Erkundungsbohrung Ro8316/B1, R ³⁴ 52 540, H ⁵² 82 730, 500 m SW des Vorkommens													
{1–5 m} {ca. 40–45 m}		Schemaprofil für das Vorkommen													
<p>Gesteinsbeschreibung: Das Vorkommen des Oberen Muschelkalks besteht im unteren Teil aus grauen, dichten und fein- bis grobkristallinen, harten Kalksteinen der Unteren Hauptmuschelkalk-Formation (mo1, Trochitenkalk). Sie sind überwiegend mittelbankig, mäßig geklüftet, und zeigen einen splittrigen Bruch. Einzelne gelbliche Dolomitstein- und graue Kalksteinbänke, die flaserige Tonhäutchen enthalten, treten auf. Die obersten m dieses Abschnitts sind dolomitisiert und mechanisch weniger widerstandsfähig. Darüber folgen beige, dichte bis feinkörnige, meist dünn- oder mittelbankige, schwach tonige kalkige Dolomitsteine mit einzelnen harten Schillhorizonten (Plattenkalk, mo2P). Ihr Bruch ist splittrig bis muschelrig. Sie sind ebenfalls mechanisch weniger widerstandsfähig und lösen leicht an Klüften im Abstand von wenigen cm sowie teilweise entlang einer Feinschichtung ab. Die Bänke des Vorkommens sind durch Mergelfugen getrennt, deren Anteil unter 5 % des Gesamtgesteins beträgt.</p> <p>Analysen: Für Analysenwerte siehe Beschreibung des Vorkommens L 8316/L 8516-37; siehe auch Abb. 9.</p> <p>Vereinfachtes Profil: Schemaprofil des Vorkommens ca. R ³⁴53 100, H ⁵²83 080 nach Geländebeobachtungen und in Anlehnung an Ro8316/B1 (500 m SW des Vorkommens)</p> <table border="0" data-bbox="220 792 1426 999"> <tr> <td>500</td> <td>– ca. 498 m NN</td> <td>Boden- und Verwitterungshorizont</td> </tr> <tr> <td>498</td> <td>– ca. 478 m NN</td> <td>beige, dünn- bis mittelbankige, dichte bis feinkörnige, schwach tonige, schwach kalkige Dolomitsteine (dolomitischer Plattenkalk)</td> </tr> <tr> <td>478</td> <td>– ca. 473 m NN</td> <td>beige, mittelbankige, dichte, harte kalkige Dolomitsteine (Untere Hauptmuschelkalk-Formation)</td> </tr> <tr> <td>473</td> <td>– ca. 455 m NN</td> <td>graue, mittelbankige, dichte und grobkristalline, harte, splittrig brechende, Kalksteine (Untere Hauptmuschelkalk-Formation)</td> </tr> </table> <p>Nutzbare Mächtigkeiten: Die nutzbare Mächtigkeit beträgt bis zu 45 m. In der Erkundungsbohrung Ro8316/B1 (500 m SW des Vorkommens) ist die nutzbare Mächtigkeit jedoch um über 15 m durch Verkarstung reduziert. Die ca. 20–25 m mächtige Folge der Plattenkalke im oberen Teil des Vorkommens besteht jedoch aus Gesteinen, die sich lediglich zur Befestigung von Wald- und Wirtschaftswegen eignen, teilweise aber auch als Abraum zu bewerten sind. Der darunter folgende Abschnitt (Untere Hauptmuschelkalk-Formation) ist ebenfalls 20–25 m mächtig. Er besteht überwiegend aus Kalksteinen, welche voraussichtlich im Straßen-, Hoch- und Tiefbau sowie teilweise als Werksteine (Mauersteine, kleinere Fassaden- und Bodenplatten) eingesetzt werden können. Die obersten m dieses Abschnitts sind jedoch dolomitisiert und als minderwertiges Material zu bewerten. Abraum: Die Überdeckung durch einen Verwitterungshorizont oder durch Hangschutt beträgt meist 1–2 m, am Hangfuß kann der Hangschutt jedoch über 5 m mächtig werden. Innerhalb des Vorkommens kommen Bruchzonen (Hangzerreißen als Folge von Auslaugungen im Mittleren Muschelkalk) vor. Bei einem Abbau ist deshalb ein treppenartiges Ansteigen oder Absinken der Schichten wahrscheinlich. Damit einhergehende verkarstete, verlehmt und engständig geklüftete Bereiche sowie Lagen oder Zonen aus absandendem, wenig widerstandsfähigem Dolomitstein können die Abraummenge lokal stark erhöhen.</p> <p>Grundwasser: Zum Grundwasserstand liegen keine Daten vor. Voraussichtlich befindet sich das Vorkommen oberhalb des Grundwasserniveaus. Der W des Vorkommens befindet sich im Wasserschutzgebiet Nr. 257 (Ehrentalquellen, Gemeinde Wutöschingen).</p> <p>Mögliche Abbau- und Aufbereitungserschwernisse: Bruchzonen, Verkarstung, nicht nutzbare Dolomitsteine (vgl. Abraum).</p> <p>Flächenabgrenzung: Im W befindet sich eine Eintalung, die auf eine verkarstete und verlehmt Zone hindeutet. Im N begrenzt das Ehrental das Vorkommen. Im SE wird ein Abstand von 300 m zu Oferingen eingehalten. Im S endet das Vorkommen mit dem Einsetzen von häufig absandenden und mürben Dolomitsteinen (Trigonodusdolomit).</p> <p>Erläuterung zur Bewertung: Die Bewertung beruht auf der Erkundungsbohrung Ro8316/B1 (500 m SW des Vorkommens) und der rohstoffgeologischen Kartierung unter Berücksichtigung der Erkundungsbohrung B6, der GK 25 Bl. 8316/8416 Klettgau/Hohentengen (BAUSCH & SCHOBER 1998) und der Auswertung von Luftbildern.</p> <p>Zusammenfassung: Das Vorkommen aus Kalk- und Dolomitsteinen des Oberen Muschelkalks erreicht eine nutzbare Mächtigkeit von 40–45 m. Diese kann jedoch durch nicht nutzbare Dolomitsteine und verkarstete, verlehmt oder engständig geklüftete Bereiche reduziert sein. Außerdem können Hangzerreißen den Abbau erschweren. Über die Hälfte des Vorkommens besteht aus minderwertigem Material. Die Bedeckung durch verwittertes Gestein und Hangschutt ist meist um 2 m, am Hangfuß über 5 m mächtig. Das Vorkommen weist ein sehr geringes Lagerstättenpotenzial auf.</p>				500	– ca. 498 m NN	Boden- und Verwitterungshorizont	498	– ca. 478 m NN	beige, dünn- bis mittelbankige, dichte bis feinkörnige, schwach tonige, schwach kalkige Dolomitsteine (dolomitischer Plattenkalk)	478	– ca. 473 m NN	beige, mittelbankige, dichte, harte kalkige Dolomitsteine (Untere Hauptmuschelkalk-Formation)	473	– ca. 455 m NN	graue, mittelbankige, dichte und grobkristalline, harte, splittrig brechende, Kalksteine (Untere Hauptmuschelkalk-Formation)
500	– ca. 498 m NN	Boden- und Verwitterungshorizont													
498	– ca. 478 m NN	beige, dünn- bis mittelbankige, dichte bis feinkörnige, schwach tonige, schwach kalkige Dolomitsteine (dolomitischer Plattenkalk)													
478	– ca. 473 m NN	beige, mittelbankige, dichte, harte kalkige Dolomitsteine (Untere Hauptmuschelkalk-Formation)													
473	– ca. 455 m NN	graue, mittelbankige, dichte und grobkristalline, harte, splittrig brechende, Kalksteine (Untere Hauptmuschelkalk-Formation)													